

TE25-A

SIPシングルライン電話機

多彩なテレフォニーサービス機能を安価に提供する
SIPシングルライン電話機です。



TE25-Aは、UNIVERGE SV7000との組み合わせにより多彩なPBX内線サービスをご利用いただけます。安価な電話機でありながら方向キーなど13個の固定機能ボタンを搭載。電話帳・発着信履歴、短縮ダイヤル機能を持ち、発着信、保留、転送(自動転送、簡易操作)、リダイヤル、コールピックアップ、三者会議に加え、システム構成により、ボイスメールや、アナウンス装置からの各種トークサービスなどがご利用いただけます。また、Webより提供するプログラムダウンロードにより着信音識別、ネームディスプレイ表示、固定機能ボタンからのワンタッチ発信/ツータッチ発信などがご利用いただけます。

TE25 - Aなら、UNIVERGE SV7000シリーズで、低価格でありながら多彩なテレフォニーサービス機能をご利用いただけます。

電話帳・発着信履歴

- ・電話帳 (200件)。端末盤面で検索や編集はもちろん、PC上で容易に編集ができます。
- ・発信履歴 / 着信履歴 / 不在着信履歴 (各20件) からの発信や電話帳登録が可能です。

ネームディスプレイ表示

- ・電話帳登録されている相手からの着信時には、登録名がディスプレイ表示されます。

着信音識別

- ・外線 / 内線 / 専用線の着信の鳴り分けが可能。相手着信番号で着信を種別します。

ワンタッチ・ツータッチ発信

- ・端末盤面の機能ボタン (F1, F2) に短縮ダイヤルを割り付けることが出来ます。

セキュリティにも配慮

- ・電話帳データや短縮ダイヤルは、パスワードを登録することにより第三者に閲覧されることを防ぎます。

オートプロビジョニング機能

- ・保守に便利なオートプロビジョニング機能をサポート。FTPサーバを定期的にアクセスし必要に応じてファームウェアの自動更新を行います。

リモートWebブラウザ設定

- ・専用ツールなしにPCから容易に設定が可能です。

ハウラー / メロディ保留音

- ・SIP電話機ながらハウラー機能を搭載。
- ・相手保留時にメロディ音を鳴らします。

見やすいディスプレイ

- ・16文字 × 2行のディスプレイを搭載。日本語 / 英語の表示切替が可能です。

時計表示

- ・時刻表示はSV7000時計に対応します。NTPサーバからの取得も可能です。また通話経過時間を表示します。



基本仕様

ディスプレイ	16桁 × 2行(カナ/英数)、日付のみ漢字表示 (日本語 / 英語表示が端末盤面で切替可能)
機能ボタン	保留, 転送, リダイヤル, スピーカ, ミュート, メニュー, キャンセル, 方向キー (/ / /), 電話帳
保留音	メロディ (グリーンスリーブス)
ハンズフリー機能	モニタのみ
短縮ダイヤル	10件
電話帳、発着信履歴	電話帳 (200件)、発着信履歴 (各20件)
LANインターフェース	10BASE-T / 100BASE-TX、全二重 / 半二重、Auto Negotiation、2ポート
音声符号化方式	G.711、G.729a、G.723.1
IPアドレスの設定	DHCP方式 / 直接設定方式
QoS	ToS (IP Precedence)
VLAN	TagVLAN (IEEE802.1Q/p)
ローカル給電	ACアダプタ (製品添付)
センター給電	未対応
消費電力	3W以下
プログラムダウンロード	可
寸法 (mm)	約210(L) × 208(W) × 72(H)

お問い合わせは、下記のNECへ
 企業ネットワークソリューション事業部
 新市場営業本部
 UNIVERGEソリューション推進本部
 UNIVERGEインフォメーションセンター 0120-75-7400

http://www.sw.nec.co.jp/
 E-mail: univerginfo@usc.jp.nec.com

2005.7月